

防蟻・防湿シート

シート工法

ターミダン®シート

(社) 日本しろあり対策協会認定剤・(社) 日本木材保存協会認定剤

シロアリと湿気を

シヤットアウト。

新築の
基礎に

ベタ基礎
布基礎
に対応



- 安全性
- 低反射
- ベタ基礎
布基礎
- 耐候性
- 防湿効果
- バリア効果

FMC

®は登録商標です。

簡単

施工 **4**ステップ

— 特 徴 —

- 優れた防蟻効果があります。
- 忌避性・速効性・残効性の全ての性質を持つピフェントリンを使用しています。
- 防湿と耐候性に優れたしなやかなシートです。
- 光沢を少なくし、反射光による熱・まぶしさ・目のくらみの少ないシートです。
- 防蟻成分ピフェントリンは水に溶けにくく、シートから流出・揮散しません。

ベタ基礎&布基礎



| 防蟻シート | 規 格 | 使用材料と薬剤含有量 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| ターミダンシート (防蟻・防湿シート) | 膜 厚：0.18mm シート幅：1.1m シート長：60m | エチレンビニルアセテート樹脂 (EVA 樹脂) 有効成分：ピフェントリン…0.05% |
| ターミダンシートL (防蟻・防湿シート) | 膜 厚：0.1mm シート幅：1.1m シート長：60m | エチレンビニルアセテート樹脂 (EVA 樹脂) 有効成分：ピフェントリン…0.1% |
| ターミダンテープ (防蟻テープ) | テープ幅：100mm テープ長：60m | アクリル系接着剤 有効成分：ピフェントリン…0.05% |
| ターミダン防蟻接着剤 (防蟻接着剤) | 容 量：330cc チューブ入り | アクリル系接着剤 有効成分：ピフェントリン…0.05% |

※商品規格は、予告なく変更する場合がございます。



エフエムシー・ケミカルズ株式会社 農業製品事業部
〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3
TEL:03-3402-3722 FAX:03-3402-3700